

Wyjaśnienie nr 1 **do zapytania ofertowego**

na realizację zamówienia : „Zakup i dostawa traktorka do odśnieżania z regulowanym pługiem”

- I. **Nazwa i adres zamawiającego** : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornece, ul. Sportowa 7 ,
11-130 Orneta
Adres poczty email: osir@orneta.pl
Osoba do kontaktu : Andrzej Gierlof – tel. 55 2420045 (w godz. 10 - 13)
- II. **Tryb zamówienia** : Zamówienie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
- III. **Termin złożenia ofert** : 20.02.2025 godz. 14

Wyjaśnienie

Do zamawiającego - w dniu 10.02.2025 roku - wpłynęły pytania , które wyjaśniamy:

1. Czy zamawiający dopuści sprzęt fabrycznie nowy z roku produkcji 2023 ?
Odp. Zamawiający dopuści sprzęt nowy wyprodukowany w 2023 roku.
2. Czy zamawiający dopuści wysokość całkowitą traktorka z kabiną wynoszącą 1985 mm?
Odp. Zamawiający dopuści wysokość całkowitą traktorka z kabiną do wysokości nieprzekraczającej wymiaru 1990 mm.
3. Czy zamawiający zgodzi się na realizację zamówienia w ciągu 60 dni od podpisania umowy?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w ciągu 60 dni od podpisania umowy.
4. Zamawiający nie sprecyzował parametrów pługa odśnieżnego : rodzaj montażu pługa do ciągnika (TUZ czy płyta czołowa), pług prosty czy łamany, jaka szerokość pługa w pozycji roboczej, sposób sterowania pługiem (dźwignia czy joystick), czy pług ma być wyposażony w lemiesz gumowy czy stalowy, jaki rodzaj zabezpieczenia pługa?
Odp. Zamawiający wyjaśnia : rodzaj montażu pługa – płyta czołowa; pług prosty; szerokość pługa w pozycji roboczej – 1200-1300mm; sterowanie pługa joystickiem; lemiesz stalowy z gumową listwą zgarniającą, zabezpieczenie pługa antykorozyjne
5. Czy zamawiający dopuści ciągnik który według homologacji wyposażony w opony trawiaste mierzy 1965 mm?
Odp. Zamawiający dopuści wysokość całkowitą traktorka z kabiną do wysokości nieprzekraczającej wymiaru 1990 mm.
6. Czy zamawiający oczekuje by udźwig 500kg mierzony był w punkcie sprzęgu czy 600mm od punktu sprzęgu?
Odp. Zamawiający oczekuje udźwigu 500kg w odległości 600mm od punktu sprzęgu.

Andrzej Gierlof – Dyrektor OSiR
(podpis nieczytelny)

.....
/podpis osoby uprawnionej/