

Kategoria dróg: WEWNĘTRZNA
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat: LIDZBARSKI
Miasto: ORNETA
Gmina: ORNETA

Zarządca dróg: BURMISTRZ ORNETY

Załącznik nr 2b

WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH dla mostów

L.p.	JNI	Droga		Miejscowość (nazwa drogi, ulicy)	Usytuowanie względem drogi		Usytuowanie względem przeszkody				Możliwość przekroczenia przeszkody		Długość całkowita obiektu	Szerokość całkowita obiektu	Liczba dźwigarów w przekroju poprzecznym	Rok budowy	Jezdnia					
					W ciągu drogi	Nad drogą	Nad ciekami lub zbiornikami wodnym	Nad drogą	Nad koleją	Nad terenem (estakada)	W poziomie torów						prawa		Lewa			
		W bród	Szerokość/ liczba pasów								Skrajnia dla ruchu						Szerokość/ liczba pasów	Skrajnia dla ruchu				
					m	m	Szerokość w poziomie	Wysokość pionowa	Szerokość w poziomie	Wysokość pionowa												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	-	-	0+090 od drogi nr 509	Bażyńny - wieś	tak		tak						20,20	4,30	1	nieznany	4,10/1	4,10	∞			
2.	-	-	0+110 od drogi nr 513	Mingajny - wieś	tak		tak						7,80	5,90	7	nieznany	5,02/1	5,35	∞			
3.	-	-	0+300 od drogi nr 513	ul. Elbląska elektrownia	tak		tak						13,10	4,48	7	nieznany	3,10/1	4,10	∞			
4.	-	-	1+685 od drogi nr 513	Mingajny – kolonia	tak		tak						7,10	5,25	6	nieznany	3,50/1	3,50	∞			

L.p.	Chodnik		Normatyw, według którego zaprojektowano obiekt		Układ statyczny obiektu	Liczba i rozpiętości teoretyczne przęseł	Aktualna nośność użytkowa	Ocena stanu technicznego obiektu od 0 do 5	Długość / powierzchnia ,w zależności od materiału konstrukcji dźwigarów					Obiekty mostowe tymczasowe			Obiekty mostowe z przesłami ruchomymi
	Szerokość prawego	Szerokość lewego	Numer normy obciążeń	Klasa obciążenia według normy					kN	Stalowe	Z betonu zbrojonego	Z betonu sprężonego	Kamienne, betonowe, ceglane	drewniane	Składane	Pływające	
							m/m ²										
	24	25	26	27			28		29	30	31	32	33	34	35	36	
1.	brak	brak	-	-	Łukowy bezprzegubowy	1/20,00	nie określono		20,00/82,00								
2.	brak	brak	-		Belka wolnopodparta	1/7,04	15,0t		7,80/46,02								
3.	brak	brak	-	-	Belka wolnopodparta	3/3,75 4,15 3,85	3,5t					13,00/58,24					
4.	brak	brak	-	-	Belka wolnopodparta	1/7,10	nie określono		7,10/37,27								
5	brak	brak	-	-	Łukowy bezprzegubowy	1/14,20	Nie określono					13,60/94,52					